



HUGEROCK R36U

工业级手持数据采集终端

10米快速识别标签/UHF RFID

R36U智能手持终端是深圳硕腾推出的大屏轻薄型RFID数据采集终端，搭载高通八核处理器和4G通讯技术，配备5.5"高清全面屏和5000毫安时可拆卸电池。支持原生安卓系统、谷歌GMS与Safeuem移动设备管理系统，标配RFID工业数据采集模块。广泛应用于仓储盘点、物流快递、生产制造、店面新零售、资产管理等行业，显著提升运营及管理水平。耐用稳定，易操作，是企业数字化转型的重要工具。



谷歌
认证



移动设备管理
Safeuem



高通8核
处理器



4G
全网通



5000mAh
安全电池



8MP/16MP
摄像头



HUGEROCK-R36U
条码及RFID标签识别移动物联方案供应商

深圳市硕腾科技有限公司

地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼

电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963

网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn

外观



- | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|
| 1: 电源键 | 2: PTT键 | 3: 扫描键 | 4: 前置摄像头 |
| 5: 听筒 | 6: 接近传感器 | 7: 音量+ | 8: 音量- |
| 9: 扫描键 | 10: 主麦克风 | 11: 铭牌 | 12: 喇叭 |
| 13: 后置摄像头 | 14: 扫描仪 | 15: 手柄 | |

规格参数

型号: R36U

主硬件参数		移动通讯和网络支持	
处理器	高通SM6225、64bit ARM、8核Cortex-73、主频2.4Ghz	电话功能	GSM/GPRS /TD-SCDMA/WCDMA
内存	4GB	2G/3G/4G	TDD-LTE:B38/39/40/41
内置存储器	64GB		FDD-LTE:B1/3/5/7/8/20
扩展存储器	可通过TF卡扩展，支持128GB		WCOMA:B1/B5/B8
后置摄像头	1600万像素，自动对焦，高亮LED闪光灯		D-SCDMA:B34/39
前置摄像头	800万像素 (选配)		EVDO:BC0
电池	7.6V,5000mAh (可拆卸)		CDMA:BC0
显示器	5.5英寸IPS高清屏，HD分辨率(720*1440)		GSM:B5/3/8
触摸屏	康宁第三代大猩猩玻璃，电容屏，多点触控，支持湿手、手套操作，采用防油渍防指纹涂层	WI-FI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready 2.4G&5G Dual frequency 双频
呼吸灯	三色呼吸灯	蓝牙	5.1
接口/传感器/定位导航		工业设计和可靠性	
扩展插槽	Nano-SIM卡*2	震动防护	1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
TF卡插槽	TF卡*1	IK跌落和冲击防护	符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准 / 触摸屏抗冲击保护等级IK05
按键	电源键，右侧条码扫描快捷键，左侧条码扫描快捷键，音量+，音量-，自定义按键	防水等级	5级防水 IEC 60529
数据接口	Type-C USB 2.0	防尘等级	6级防尘 IEC 60529
重力传感器	选配	运行温度	-10°C to 50°C
充电器	5.0V 3A	存储温度	-40°C to 70°C
定位导航	GPS+北斗+格洛纳斯+伽利略	静电防护	±8KV air discharge, ±4KV contact discharge
外观		可靠性	MTBF>5000h; MTTR<0.5h
尺寸	170*80(73)*23mm(L×W×H)	相对湿度	5%RH-95%RH(无凝结)
重量	420g（含电池）	工作高度	Max: 4,500 m（15,000 feet）
颜色和材质	黑色 (ABS+TPU)	操作系统/软件	
包装/质保期		语言	中文、中文繁体、英语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、葡萄牙语（葡萄牙）、意大利语
质保期	12个月		德语、荷兰语、法语、波兰语、罗马尼亚语、土耳其语、俄语、阿拉伯语、印度尼西亚语
标准包装	电源适配器*1、USB数据线*1、天地盒*1		马来语、泰语、越南语、印地语、希伯来语、简体，等等。
		操作系统	安卓 13



条码及RFID标签识别移动物联方案供应商

深圳市硕腾科技有限公司

地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼

电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963

网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn

模块参数

UHF RFID Impinj E710	
超高频	Impinj E710模块
工作频率	FCC (美国) 902-928MHz；ETSI (欧洲) 865-867MHz；SRRC-MII (中国)840-845MHz， 920-925MHz
标准协议	EPC Class 1 Gen 2（ISO 18000-6C）
读卡距离	≥10米，使用4dBi天线，取决于电子标签大小
标签识别率	≥900 tags/s

产品配置

订单编号	模块		
	RFID 模块	推荐	
			
	UHF RFID Impinj E710		
05121102	●	*	



深圳市硕腾科技有限公司

地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼

电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963

网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn